

三相组串式光伏逆变器

SPI320K-B-H/SPI350K-B-H



产品特点



高效发电

- 最大效率大于 99.04%，中国效率 98.55%
- 6 路 MPPT，输入灵活，组件全适配
- 超宽满载 MPPT 电压范围，支持长组串设计



系统优化

- 最大支持 400mm² 铝合金电缆，降低电缆成本
- 宽带 PLC 通讯、跟踪支架取电，节省电缆投资
- 支持快速功率响应，满足电网调度要求



稳定可靠


- 具备组串智能分断，故障主动安全隔离
- 交直流工程接线可靠性双重测试，过温主动保护
- IP66 防护 +C5 防腐，IP68 风机 + 智能冗余设计



智能运维

- L4 级组串 I-V 扫描，故障识别“快、全、准”
- 散热风道智能自清洁，多发电少运维
- 关键器件寿命预测功能，降低设备故障风险

电路框图



厦门科华数能科技有限公司

技术指标



产品型号	SPI320K-B-H		SPI350K-B-H
直流侧输入			
最大光伏阵列开路电压	1500Vdc		
额定输入电压	1080Vdc		
启动电压	550Vdc		
MPPT 电压跟踪范围	500Vdc~1500Vdc		
MPPT 数量	6		
每路 MPPT 输入支路数	5		
最大输入电流	6 × 75A		
最大短路电流	6 × 125A		
交流侧输出			
额定输出功率	320kW	350kW	
最大视在功率	352kVA	385kVA	
额定输出电压	3/PE，800Vac		
额定输出电流	230.9A	252.6A	
最大输出电流	254A	277.9A	
额定电网频率	50Hz/60Hz		
电网频率范围	45~55Hz/55~65Hz		
功率因数	>0.99（额定功率）		
功率因数可调节范围	0.8 超前 ~0.8 滞后		
总电流波形畸变率 (THDi)	<3%（额定功率）		
效率			
最大效率	99.04%		
中国效率	98.55%		
其他功能			
连续高低电压穿越功能	具备		
孤岛保护	具备		
直流反接保护	具备		
交流短路保护	具备		
温度保护	具备		
浪涌保护	具备		
组串检测	具备		
直流开关	具备		
PID 防护和修复	选配		
基本参数			
尺寸（宽 × 高 × 深）	1200 × 800 × 360mm		
重量	<120kg		
防护等级	IP66		
夜间损耗	<5W		
冷却方式	智能强制风冷		
最高工作海拔	5000m（>4000m 降额）		
工作环境温度	-40℃ ~60℃		
相对湿度	0~100%		
显示	LED 指示灯，蓝牙 +APP		
通讯	PLC（标配）/RS485（标配）/4G（选配）/WIFI（选配）		
直流端子	H4 端子		
交流端子	OT/DT 端子（最大 400mm ² ）		
符合标准	NB/T32004-2018，GB/T37408-2019		

■ 规格指标若有变动，恕不另行通知

厦门科华数能科技有限公司

地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 邮编：361006
电话：0592-5160516 传真：0592-5162166
400-808-9986 www.kehua.com.cn

